



Deklaracja Właściwości Użytkowych



DoP-e19/0421-01

- Nazwa wyrobu: **POLY-GP® / POLY-GP® PLUS** - Kotew wklejana (System iniekcji)
- Zamierzone zastosowanie: ŁĄCZNIK WKLEJANY DO STOSOWANIA W BETONIE NIEZARYSOWANYM (ETA-19/0421, Załącznik B)
- Producent: Simpson Strong-Tie Int. Ltd
Adresy lokalnych biur znajdują się na www.strongtie.eu
- Upoważniony przedstawiciel: N/D
- System oceny AVCP: 1
- Norma zharmonizowana lub Europejska Ocena Techniczna:

Nr EAD	Nr ETA	TAB	Nr NB
EAD 330499-00-0601	ETA-19/0421	ETA DANMARK A/S	1404

- Deklarowane właściwości:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwość ^{a) b)}	ETA pkt.; Norma EN
Nośność i stateczność	ETA-19/0421 EN 1992-4	ETA: Rozdział 3.1 (BWR 1) i Załącznik C ETA: Załączniki B1 i C
Bezpieczeństwo pożarowe	Reakcja na ogień: Klasa A1 Odporność ogniowa: NPD	ETA: Rozdział 3.1 (BWR 2) i Załącznik C4
Higiena, zdrowie i środowisko	Patrz etykieta produktu i Karta Charakterystyki Produktu	ETA: Rozdział 3.1 (BWR 3) EC 1907/2006 - REACH
Bezpieczeństwo użytkowania	ETA-19/0421	ETA: Rozdział 3.1 (BWR 4)
Ochrona przed hałasem	NPD	-
Energia, ekonomia i izolacyjność cieplna	NPD	-
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych	NPD	ETA: Rozdział 3.1 (BWR 7)
Trwałość	ETA-19/0421 Ocynk elektrolityczny: $\geq 5 \mu\text{m}$ / pasywacja Ocynk ogniowy zanurzeniowy: $\geq 45 \mu\text{m}$ Stal nierdzewna: A4-70 i HCR-70 /-80	ETA: Rozdział 2 oraz Załączniki A3 i B EN ISO 4042; EN ISO 898-1&2 EN ISO 10684; EN ISO 898-1&2 EN 10088; EN ISO 3506-1&2
Użytkowość	ETA-19/0421	ETA: Annexes B1, C2 & C3

a) Nośność i wymagane obliczenia konstrukcyjne znajdują się na stronie:
https://medias.pim.simpson.fr/files/gallery_pdf/e/eta190421-sst-poly-gp-bonded-anchor/eta-19-0421.pdf

b) NPD = właściwość nieustalona

- Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: N/D

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Michael Andersen
Vice President, European Operations
(Sainte Gemme La Plaine, FR 19/06/2019)